

DATENBLATT

1-Komponente Acryl Ausbesserungslack in Sprühdose

- ° Geeignet zum Lackieren, reparieren oder zum Überlackieren von Pulverbeschichteten Objekten.
- ° Erhältlich in allen RAL – Farben (glänzend 85%, seidenglanz 70% und matt 30%).
- ° Transparent und in PVC und Pulverfarbtönen nach Vorlage.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Sofortige Haftung auf PVC und Pulverlack nach geeigneter Aufbereitung !. Haftvermittler „Etching Promotor“.
- Vorbehandlung mit Epoxy Primer oder Universal Primer auf Stahl, Galva, Edelstahl, Aluminium und Nichteisenmetalle nach entsprechender Vorbehandlung.
- Wirkungsgrad: 0,7- 1qm pro Aerosol bei 25 y/30y Trockenschichtdicke.
- Schnell trocknend
- vergilbt nicht – für den Außeneinsatz geeignet.
- gute Deckkraft
- Nach 10 Minuten staubtrocken. – Kann nach 30 Minuten verwendet werden.- Nach 2 Stunden ganz trocken.
- Kratzfest
- Professioneller Einsatz
- Haltbarkeit: 1 Jahr ungeöffnete Verpackung. Lagerung gemäß den allgemeinen Anforderungen für Sprühdosen.
- Vor Frost, Feuchtigkeit und Hitze schützen
- Endzündlich.

VERWENDUNG

- Die Oberflächen müssen frei sein von Verunreinigungen
- Mit Schleifpapier oder Scheuerschwamm abschleifen und ggf. mit Etching Promotor entfetten. Grundierung auftragen und anschließend und die gewünschte Farbe applizieren.
- Bei Pulverbeschichtungen oder PVC sollte der Haftvermittler Etching Promotor verwendet werden, dann ist kein Schleifen erforderlich. Die Wartezeit nach dem Haftvermittler 15 Minuten und innerhalb von 3 Stunden die Oberflächen mit dem Lack einsprühen.
- Schütteln Sie die Spraydose vor Gebrauch ca. 2 bis 3 Minuten lang. Im Abstand von 20 – 25 cm in dünnen Schichten den Lack auftragen, bis der gewünschte Farbton erreicht ist.
- Vermeiden Sie den Gebrauch bei Temperaturen unter 15°C und bei extremer Hitze oder Feuchtigkeit.
- Um die Lagerzeit ihrer Spraydose zu verlängern, halten Sie diese nach Gebrauch auf dem Kopf und sprühen Sie, bis keine Farbe mehr austritt. Bewahren Sie die Sprühdose dann verkehrt herum auf.

VERPACKUNG
400 ml SPRÜHDOSE



GHS02 Flamme Aerosol 1 H222 -H229



GHS07 Verursacht schwere Augenreizung UN 1263

Vertrieb durch: SPO GmbH, Pannebäckerweg 12, 41470 Neuss, Tel. 0172-7292783, E-Mail: Info@spo-neuss.de